

# Technical Data Sheet

## Rust-Oleum Switch (Sprühdose)

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**



Eine Mehrzweck-Sprühfarbe zur Verwendung auf quasi allen Oberflächen. Der 5-in-1- Drehregler liefert fünf Sprühinstellungen aus einer einzigen Dose und gibt Ihnen ultimative Kontrolle und Vertrauen für Ihre Sprühprojekte. Die Formel ist zertifiziert spielzeugsicher (getestet nach EN71:3: 2019+A1:2021).

### Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass der zu lackierende Untergrund frei von Farbresten, Rost, Öl und Fett ist. Bereits lackierte Flächen zunächst anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Unbehandelte Holz- und Metallflächen vorher mit Rust-Oleum Surface Primer grundieren. Unbehandeltes Plastik sollte mit Rust-Oleum Plastic Primer grundiert werden. Umliegende Bereiche abdecken, um sie vor dem Sprühnebel zu schützen. Umliegende Bereiche abdecken, um sie vor dem Sprühnebel zu schützen. Um die Eignung der Farbe sicherzustellen, testen Sie sie zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle.



Setzt eine  
höhere  
farbmenge frei.



Erzeugt ein  
klassisches  
Sprühbild.



Geringere  
Farbmenge  
für mehr Kontrolle.



Gleichmäßige  
Abdeckung für breite,  
vertikale Flächen.



Gleichmäßige  
Abdeckung für breite,  
horizontale Flächen.

### Anwendung:

Sprühdose schütteln, bis die Mischkugel beginnt zu klappern, dann 1 Minute lang kräftig weiterschütteln. Auch während des Gebrauchs regelmäßig schütteln. Wählen Sie das gewünschte Sprühbild, indem Sie den Regler auf eine der oben beschriebenen 5 Optionen stellen.

Lack aus 30 cm Entfernung in gleichmäßigen Hin-und-Her-Bewegungen auf die Fläche aufsprühen, so dass sich die einzelnen Bahnen leicht überlappen. Das beste Resultat erzielen Sie, wenn Sie die Dose beim Sprühen immer in dem gleichen Abstand zum Untergrund halten, sie durchgehend bewegen und alle 15-20 Minuten eine leichte Schicht auftragen, bis das gewünschte Finish erreicht ist.

### Reinigung:

Sprühdose nach Gebrauch auf den Kopf drehen und 2–3 Sekunden sprühen, um die Düse zu säubern (diesen Schritt für jede verwendete Düse durch Drehen des Reglers wiederholen).

### Trocknen & Überlackieren:

Nach 15 Minuten spürbar trocken. Ausgehärtet nach 4 Stunden. Überlackierbar innerhalb von 1 Stunde oder nach 24 Stunden. Die Trockenzeiten beziehen sich auf warme (15 °C) nd trockene Anwendungsbedingungen bei guter Belüftung. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

### Deckkraft:

Diese Sprühdose reicht je nach Profil/Porosität der Oberfläche für eine Lackschicht von etwa 2 m<sup>2</sup>.

### Einschränkungen:

Nicht auf verzinktem Stahl oder Oberflächen verwenden, die regelmäßig Temperaturen von über 90 ° C übersteigen. Nur auftragen, wenn die Temperatur zwischen 10° - 32° C. und die relative Feuchtigkeit unter 85% liegt. Bei der Vorbereitung von Untergründen aus Holz oder Metall, deren Beschichtung aus der Zeit vor 1960 stammt, besonders vorsichtig sein, da letztere gesundheitsschädliches Blei enthalten können. Vermeiden Sie beim Trockenschleifen das Einatmen von Staub, indem Sie eine geeignete Schutzmaske tragen.

### Disclaimer:

Die hierin enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgetreu und werden nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr gegeben. Wir empfehlen, zunächst eine Probefläche zu beschichten, um sicherzustellen, dass das Produkt den individuellen Anforderungen gerecht wird.

In Großbritannien von Tor Coatings Limited. hergestellt

Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.

Für technische Beratung, bitte Rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200  
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.